



Localizada em Piracicaba, importante pólo regional de desenvolvimento industrial e agrícola, situada em uma das regiões mais industrializadas e produtivas de todo o estado de São Paulo.

A infra-estrutura viária da região inclui Piracicaba na principal malha do Estado,

com acessos às principais rodovias estaduais como, Anhanguera, Bandeirantes e Washington Luiz. São os mais importantes canais de escoamento de produtos de aproximadamente cinco mil indústrias da região.

Instalada em uma área de 101 mil m²,

sua capacidade é atestada pela conquista do certificado de qualidade ISO-9001:2008 (BRTÜV) e do selo ASME (American Society of Mechanical Engineers) seção VIII Divisão 1 selo U, importantes credenciais para quem objetiva o mercado nacional e o internacional.

Máquinas

Usinagem



TORNO HORIZONTAL PARALELO UNIVERSAL
com cava e opcionais

Conjunto para refrigeração de corte:

- Luminária;
- Anel graduado volante do avental;
- Anel graduado no volante do cabeçote móvel
- Proteção traseira
- Placa de 3 castanhas rohm diâmetro 250mm de aço
- Flange de adaptação diâmetro 250mm fofo
- Placa de 4 castanhas independentes dia. 450mm
- Luneta fixa grande com ponta de bronze diam. 60 a 205mm
- Jogo adicional de 3 cartuchos com roletes diam. 60 a 205mm
- Jogo adicional de 3 cartuchos com roletes diam. 152 a 305mm;



TORNO PARALELO E65

- Diâmetro da placa:
- Diâmetro máx sobre barramen-to: 1700mm
- Diâmetro máx sobre o carro: 1350mm
- Diâmetro máx da Luneta:
- Comprimento entre pontos: 6000mm



TORNO VERTICAL (TITANIC)

- Diâmetro da placa: 4500mm
- Diâmetro admissível: 6000mm
- Comprimento admissível: 3500mm
- Curso em X: 3500mm
- Curso em Z: 3000mm
- Carga máx admissível: 15000 Kg
- Faixa de RPM: 0,6 - 10

Usinagem



TORNO VERTICAL SHIESS 4000

- Diâmetro da placa: 4000mm
- Diâmetro admissível: 5500mm
- Comprimento admissível: 2500mm
- Curso em X: 3000mm
- Curso em Z: 2200mm
- Carga máx admissível: 10000Kg
- Faixa de RPM: 0,6 - 30



TORNO VERTICAL SCHIESS 2500

- Diâmetro da placa: 2500mm
- Diâmetro admissível: 2700mm
- Comprimento admissível: 1900mm
- Curso em X: 1250mm
- Curso em Z: 2000mm



CENTRO DE TORNEAMENTO CNC GL 280

- Diâmetro da placa: 210mm
- Diâmetro máx sobre barramento: 500mm
- Diâmetro máx torneável: 280mm
- Comprimento entre pontos: 500mm



TORNO ES40B

- Diâmetro da placa: 500mm
- Diâmetro máx sobre barramento: 800mm
- Diâmetro máx sobre o carro: 600mm
- Diâmetro máx da Luneta: 300mm
- Comprimento entre pontos: 3500 - 4000mm



FRESADORA E MADRILHADOR HORIZONTAL WOTAN

- Diâmetro da Manga: 120mm
- Dimensão da mesa: 2500 x 2000 x 700mm
- Dimensão do campo de placa: 8000 X 4000mm
- Curso em X: 6000mm
- Curso em Y: 2500mm
- Curso em Z: 600mm
- Curso em W: 1000mm
- Carga máx admissível sobre a mesa: 12500Kg
- Carga máx admissível: 30000Kg
- Faixa de RPM: 6 - 3000



MADRILHADORA SHARMMAN C/ 2 FUSOS

- Diâmetro da Manga: 125/160
- Dimensão da mesa: 1700 x 1500
- Curso em X: 1500mm
- Curso em Y: 1500mm
- Curso em Z: 850mm
- Curso em W: 2500mm
- Carga máx admissível: 3000Kg
- Faixa de RPM: 6 - 1270

Caldeiraria



MÁQUINA OXICORTE



MÁQUINA OXICORTE 3800mm CG-31 TH



CALANDRA CIP4-2525
Calandragem de 3 mm a 2 ½" por 2,5 metros de comprimento



CALANDRA CIP4-3008
Calandragem de 3 mm a 2 ½" por 2,5 metros de comprimento